

プラグ+キャップ KP-36 / KP-37

野丁場特化!



折られないテストプラグ、キャップラグ

FEATURES

34mm

特長
1



70mm

従来のテストプラグの半分の長さで
踏んで折られる事を防止します。

特長
2



PJ1/2 ネジ

Oリング付

シールテープ無しで止水ができます。

※ シールテープを施すことで、管端防蝕継手（コア継手）・
テーパーネジ（Rc1/2）でも止水ができます。

※ 管端防蝕継手（コア継手）に取付けの際は、六角レンチ
で増し締めして下さい。

特長
3



G1/2 ネジ

プラグの反対側にメスネジが付属し、
プラグ+キャップとして使用できます。

※ キャップとして使用する際には、別途 13 フレキゴム
パッキン（S942）をご用意下さい。

EXAMPLE OF USE

使用例 1



キャップとして

使用例 1

レンチ
で
取り外し



オスネジ側：六角 12

使用例 2



プラグとして

使用例 2

レンチ
で
取り外し



メスネジ側：六角 10

製品仕様

対応ネジ径について

PJ1/2 (オスネジ)： G1/2, Rp1/2, Rc1/2

G1/2 (メスネジ)： G1/2

※相手側の形状によっては非対応の場合がありますので、その時はシールトテープを施して下さい。

※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。

※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。

※開封後は直射日光を避け、湿度が少ない場所で、段ボール箱やプラスチックケースに入れて保管してください。

製品名	キャッププラグ	
型番	KP-36	KP-37
希望小売価格	¥140	¥140
JANCODE	4562499671285	4562499671292
カラー	赤	青
サイズ	直径 26× 長さ 34mm プラグねじ込み後長さ：23mm	
重量	10g	
ネジ径	オスネジ：PJ1/2	メスネジ：G1/2
六角レンチサイズ	オスネジ：12	メスネジ：10
入数	100	
生産国	日本	



ご質問・ご注文は、こちらまでお問合せください。

【本 社】
TEL 072-962-3661
FAX 072-964-0227

【東京営業所】
TEL 03-6907-2010
FAX 03-6907-2011



オーミヤ 検索



取扱店