

OHMIYA

水道配管用シーリング継手

青銅製



JIS S3200-7:2010
「水道用器具一浸出性能試験」適合品

現場で巻かずにご使用ください

NO SEAL

施工業者様に 作業時間短縮と作業の標準化

従来品の場合	シーリング継手
	
テープを巻くのに・・・ 約 30 秒 程かかっています。	テープを巻く必要なし!! すぐに使えます。

ニップルを 200 個使う集合住宅の場合
30 秒 × 200 個 = 6000 秒

1 時間 40 分 減

取付けまでの時間を
比べてみました!!
この作業時間の差を
ご確認ください。



施主様に 施工後の仕上がりが良くなります

	従来品施工時
	

メネジにシール材がついているので、
施工後にシールテープがはみ出ることが
ありません。

主な特徴

作業時間短縮

現場でシールテープを巻く必要がなく、作業時間の短縮を図れます。

作業標準化

あらかじめシール材が塗布されていることにより、施工者ごとの違いが無くなり、安定した品質を確保できます。

長期保存可

耐候性のあるシール材を使用することで、長期保存しても品質が変わりません。

外観美

シールが継手の間からはみ出ることなく施工ができ、美しい外観を実現します。

給水配管対応

JIS S3200-7 : 2010
「水道用器具 - 浸出性能試験」適合品で、給水配管に使用可能です。

安心の日本製

製品は日本製、シーリング加工も全て日本国内で行われています。

オーダーシール

オーダーシール発注の流れをご案内いたします。
標準ラインナップ以外の「オーダーシール」にも対応しています。



※現場に合わせて 100 個単位からオーミヤ製品総合カタログ記載の継手にシール加工を施します。

製品仕様

※材質：青銅製

製品番号	製品名	サイズ	入数	希望小売価格	JAN
SJ-2013	シーリングメッキソケット	13	40	¥1,240	4562499670981
SJ-2020		20	30	¥1,450	4562499670998
SJ-2113		13	30	¥1,300	4562499671001
SJ-2120		20	15	¥1,670	4562499671018
SJ-2913	シーリングメッキチーズ	13	20	¥1,600	4562499671049
SJ-2920		20	10	¥2,000	4562499671056
SJ-2210		10	50	¥490	4562499671025
SJ-2313		13	50	¥600	4562499671063
SJ-2320	シーリング BC 角ニップル	20	50	¥840	4562499671070
SJ-2325		25	50	¥1,450	4562499671087
SJ-2330		30	30	¥1,980	4562499671094
SJ-2340		40	20	¥2,680	4562499671100
SJ-2350		50	15	¥3,780	4562499671117
SJ-2365		65	15	¥7,530	4562499671124
SJ-2310	シーリング BC 丸ニップル	10	50	¥475	4562499671032
SJ-2213		13	50	¥550	4562499671131
SJ-2220		20	50	¥690	4562499671148
SJ-2225		25	50	¥1,580	4562499671155
SJ-2230		30	30	¥2,390	4562499671162
SJ-2240		40	20	¥2,950	4562499671179
SJ-2250		50	15	¥3,740	4562499671186
SJ-2265		65	15	¥12,420	4562499671193



締め付けトルク

本製品の適正トルクは下記の通りです。過大な力をかけないでください。

サイズ	6 (1/8)	8 (1/4)	10 (3/8)	13 (1/2)	20 (3/4)	25 (1)	30 (1 1/4)	40 (1 1/2)	50 (2)	65 (2 1/2)
Nm	7-10	10-15	15-20	20-30	30-40	40-50	50-65	65-80	80-100	100-120

注意事項

締込後の 45° 以上のねじ戻しはできません。ねじ戻し後に再度施工を行う際は、ネジ部を確認し、シール材が剥離している場合は水道配管用シール材を用いて施工してください。液状シールとの併用は止水性能に問題が生じる恐れがあるため、実施しないでください。シールコーティングされている対となるねじ部にはシール材を用いしないでください。保管の際は室内に保管し、直射日光や雨等を避けてください。凍結が予想される場所では、水抜きまたは保温などの凍結防止策を施してください。



オーミヤ 検索

ご購入・ご注文は、こちらまでお問合せください。

【本社】TEL 072-962-3661 FAX 072-964-0227
【東京営業所】TEL 03-6907-2010 FAX 03-6907-2011



株式会社オーミヤ
本社 〒578-0921 東大阪市水走3-5-10

取扱店